

6,5 t, 750 mm Hub AUF Eilhub, Lastpumpe, pneumatisch-hydraulischer Grubenheber HE 6/750



Grubenheber - pneumatischer Eilhub, handhydraulischer Lasthub, incl. auf Maß gefertigtem tiefgezogenem Fahrgestell

**Beschreibung:**

**SLIFT-Grubenheber HE 6/750**

- Handhydraulisch/pneumatischer Gubenheber
- Lasthub handhydraulisch über Handpumpe
- Eilsteuerung pneumatisch (Hubzylinder fährt schnell bis zur Last)
- verchromte Kolbenstange
- Slift-Feinsteuerung
- tiefergezogenes Fahrgestell auf Maß gefertigt bis 1.050 mm liches Grubenmaß (Grubenmaßblatt unbedingt erforderlich)
- Überbreite Fahrgestelle gegen Aufpreis möglich (Grubenmaßblatt unbedingt erforderlich)
- Fahrgestell incl. nadelgelagerten Laufrollen
- maximale seitliche Verfahbarkeit durch sehr schmale Kopfplatte

**Technische Details:**

Tragfähigkeit	6.500 kg
Hubweg	750 mm
ø Kolbenstange	60 mm
ø Aufnahme	45 mm
Luftanschluss	8 bar
Steuerung / Bedienung	handhydraul./pneumat
Fahrgestell-Ausführung	hängend
Gewicht	140 kg

Artikel-Nr.: HE 6/750